



PROMOLUX

FLEXIBLE TAPE LED 24V



El Promolux Flexible Tape es una tira LED de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de iluminación comercial exigentes. Cuenta con una PCB muy resistente para su mayor protección térmica, y LEDs de mayor definición de color, lo que garantiza una reproducción lo más precisa de los colores.

Esta tira led dispone de una clasificación IP67 para una mayor confiabilidad y durabilidad en diversos entornos. Utiliza corriente de amperaje bajo para mantener así sus chips mejor refrigerados, y por lo tanto alargar su vida útil. Con la tecnología Promolux Safe Spectrum, reducirá la foto oxidación de los alimentos y la oxidación lipídica, a la mínima expresión, lo que la hace ideal para exhibiciones de alimentos frescos. Las dimensiones de la cinta permite que se pueda ocultar fácilmente y es adecuada para cualquier área que requiera una iluminación de alta calidad y segura para alimentos.

Especificaciones

- Funciona con alimentador LED externo de 24V de voltaje constante (se vende por separado)
- Disponible en rollos de 5 metros (16 pies)
- IP67
- SMD 2835 LED
- 72W (Rollo de 5m/16 pies)
- 14.4 W/m 463.5 lm/f
- Cortable (Marcado en cinta de LED)
- Unible (Usando el conector)
- CRI: > 80
- Valores de R9 & R12 altos
- Ángulo de haz de 120°
- Vida Útil: 50.000 horas
- Entrada de corriente: DC 24V

Ideal para:

Vitrinas de vidrio curvado
Puertas de congelador y neveras
Vitrinas con requerimientos de espacio reducido
Esquinas, estantes
Mostradores de cosmética, parafarmacia, joyería, maquillaje



Condiciones de Operación

- **Se asegura con:** Adhesivo acrílico de alta resistencia 3M™
- **Temperatura de almacenamiento:** -40°C a 80°C
- **Temperatura de funcionamiento:** -25°C a 60°C
- **Voltaje de operación:** DC 24V
- **La superficie de la instalación** debe estar limpia y seca, y ser lisa
- **No exceda** los 5 metros de longitud por cada driver de DC de 24V.

Accesorios Incluidos:

1. Cable macho DC de 5mm
2. Tapa de silicona
3. Clip de montaje de silicona
4. Conector
5. Tubo de Silicona
6. Conector de esquina



Compra Opcional:

7. Divisor de potencia macho DC de 5mm
8. Cable de extensión (M a H) de 5mm (39")
9. Cable de extensión (M a H) de 5mm (8")
10. Cable hembra DC de 5mm



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Contáctenos para más información.

Número de modelo	Watts	Lúmenes (Rollo de 5m)	Lúmenes por vatio	Color
FLEX24-PL-72-16	72	7416	103	4000K (Platinum)